

ASENNUSTARVIKKEITA

Porakaivon suojahatut

Kumia, metallivahvistuksella. Lenkki turvalangan kiinnittämiseksi. Estää pintaveden, roskien ja pieneläinten pääsyn likaamaan kaivoa. Mukana ruostumattomat putkenkiristimet. Koot halkaisijaltaan 125 mm/140 mm ja 169 mm/195 mm kaivoihin.

LVI-nro 4771092 Porakaivon suojahattu Ø125 mm/140 mm

LVI-nro 4771094 Porakaivon suojahattu Ø169 mm/195 mm

Adapterit R 1" ja R 1 1/4"

Messinkiä. Liukuliitin, jolla helpotat porakaivon pumpun asennusta ja huoltoa. Käytetään usein alumiinisen porakaivon suojahatun kanssa.

LVI-nro 4771036 Adapteri R 1"

LVI-nro 4771037 Adapteri R 1 1/4"

Alumiiniset porakaivon suojahatut

Estää pintaveden, roskien ja pieneläinten pääsyn likaamaan kaivoa. Reikä sähkökaapelille. Käytetään usein adapteri-asennuksen kanssa.

Tuotenro 10839 Alumiininen porakaivon suojahattu 125 mm

LVI-nro 4771029 Alumiininen porakaivon suojahattu 140 mm - 194 mm

Beulco liittimet

Messinkiset muoviputkien liittimet vaativaan käyttöön koot R 1" - 1 1/4" sisäkierteellä ja ulkokierteellä. Myös kulmaliitin sk ja jatkoliitin.

Tuotenro 10896 Muoviputkenliitin Beulco 1" uk Ø32

Tuotenro 10898 Muoviputkenliitin Beulco 1 1/4" uk Ø32

Tuotenro 10897 Muoviputkenliitin Beulco 1 1/4" uk Ø40

Tuotenro 10899 Muoviputkenliitin Beulco 1" sk Ø32

Tuotenro 10900 Muoviputkenliitin Beulco 1 1/4" sk Ø40

Tuotenro 10902 Muoviputkenliitin Beulco "jatko" 32x2,9

Tuotenro 10901 Kulmaliitin Beulco 1" sk Ø32

Tuotenro 10903 Tiiviste Beulco R 1"

Tuotenro 10904 Tiiviste Beulco R 1 1/4"

Metallivahvisteiset letkut

RST päät R 1" tai R 1 1/4" kierteellä. Max paine 10 bar ja max lämpötila 50 astetta. Vakiopituudet suora 0,8 m ja kulmalla 0,4 m ja 0,8 m.

Tuotenro 14072 Metallivahvisteinen letku R 1" uk/sk 0,8 m

Tuotenro 14073 Metallivahvisteinen letku R 1 1/4" uk/sk 0,8 m

Tuotenro 14081 Metallivahv. letku kulmalla R 1" uk/sk 0,8 m

Tuotenro 11487 Metallivahv. letku kulmalla R 1" uk/sk 0,4 m



Moottorinsuoja- ja kelasuojajytkimet

Suojaa pumpun sähkömoottoria alijännitteeltä, vaihekatkoksilta ja ylikuormalta. Kelasuojajytkintä on käytettävä kuivakäyntisuojan kanssa.

Tuotenro 10224 Moottorinsuojajytkin 1,6-2,5 A
Tuotenro 10222 Moottorinsuojajytkin 2,5-4,0 A
Tuotenro 10226 Moottorinsuojajytkin 4,0-6,3 A
Tuotenro 10245 Moottorinsuojajytkin 6,3-10,0 A
Tuotenro 10225 Kelasuojajytkin 1,6-2,5 A
Tuotenro 10223 Kelasuojajytkin 2,5-4,0 A
Tuotenro 10227 Kelasuojajytkin 4,0-6,3 A
Tuotenro 10230 Kelasuojajytkin 6,0-10,0 A

Kalvopaketti

50 l ja 120 l/4-10 bar kalvopainesäiliöille. Sisältää O-renkaan. Katso asennusohjevideo kotisivuiltamme www.pumppulohja.fi

LVI-nro 3436898 Kalvopaketti 50 l ja 120 l/4-10 bar

Imuletkut

Helppokäyttöinen valmis imuletku pohjaventtiilillä.

Tuotenro 14097 Imuletku R 1" 4 m
Tuotenro 14098 Imuletku R 1" 7 m

Yhdistäjät

Yhdistäjän avulla voit irroittaa painesäätimen putkistosta esim. puhdistusta varten irrottamatta sähköjohtoja.

Tuotenro 10257 Yhdistäjä 1/2" sk uk
Tuotenro 11488 Yhdistäjä 1" sk sk (kumisella tasotiivisteellä)

Painesäädin 1-v

Käynnistää pumpun paineen laskiessa alle 2 bar ja sammuttaa pumpun sen käydessä suljettua venttiiliä vasten. Painesäädin suojaa pumppua kuivakäynniltä sammuttamalla pumpun paineen laskiessa alle 0,5 bar.

LVI-nro 4771021 Painesäädin 1-v
Tuotenro 11365 Painesäädin 1-v johdoilla

Nestevaimennettu painemittari

Liitetään verkostoon alareunasta. Ruostumaton painemittari verkoston paineen mittaamiseen.

Tuotenro 11098 Nestevaimennettu painemittari 1/4" Ø 63 0-10 bar